



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	SyncDrive Core, 50Nm, powered by Yamaha
ECRAN	RideControl One Ant+
COMMANDE	ANT+ Wireless display compatible
BATTERIE	EnergyPak 400Wh
CADRE	
TAILLES	S, M, L
COLORIS	Hermitite
CADRE	ALUXX Aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" head tube, integrated KS18 kickstand mount
FOURCHE	SR Suntour NEX E25 DS 63mm travel
AMORTISSEUR	-
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect Riser 31.8x690mm
GRIPS	Giant Contact Ergo
POTENCE	Giant Contact
TIGE DE SELLE	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SELLE	Velo VL-3594
PÉDALES	Aluminum Platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Altus
DÉRAILLEUR AVANT	-
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Alivio, 9-speed
FREINS	Tektro HD-M275, hydraulic disc, 160/180mm
LEVIERS DE FREIN	Tektro HD-M275
CASSETTE	Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-speed
CHAÎNE	KMC e.9 Sport, e-bike optimized
PÉDALIER	Forged Alloy minimal Q-factor, 42T
BOITIER DE PÉDALIER	-
ROUES	
JANTES	AlexRim Race
MOYEURS	Formula F: DC20, 14Gx28H, 6bolts, loose ball R: GDC-1020/ 1020H / 1022H, 14Gx32H, 6bolts, loose ball
RAYONS	Stainless steel
PNEUS	Giant Crosscut Gravel 2, 700x45c (622x45), Tubeless Ready, Reflex
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Axa BlueLine 30Lux Steady E6 front / Axa BlueLine Steady E6 rear + Kit d'éclairage avant et arrière à piles
PORTE-BAGAGES	MIK rack. System bag & basket compatible

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre: ALUXX Aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" head tube, integrated KS18 kickstand mount
- Fourche: SR Suntour NEX E25 DS 63mm travel
- Manettes: Shimano Altus
- Pédalier: Forged Alloy minimal Q-factor, 42T
- Coloris: Hermitite

Prix Public Conseillé: 2 500 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M
Longueur de tube de selle (mm)	435	485
Angle de tube de selle	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	570	590
Longueur du tube de direction (mm)	130	140
Angle du tube de direction	69,5°	69,5°
Déport de fourche (mm)	42	42
Trail (mm)	91,3	91,3
Empattement (mm)	1112	1121
Longueur des bases (mm)	455	455
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	60	60
Stack (mm)	609	618
Reach (mm)	383	401
Hauteur en statique (mm)	682	676
Largeur de cintre (mm)	690	690
Longueur de potence (mm)	60	70
Longueur des manivelles (mm)	170	170
Diamètre des roues	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.