



TECHNIQUES

| CADRE | |
|---------------------|---|
| TAILLES | 27.5": XS,S,M 29": S,M,L |
| COLORIS | Ocean Wave |
| CADRE | ALUXX-Grade Aluminum, disc |
| FOURCHE | SF22-X1-Coil RLR DS, QR, steel steerer XS: 80mm travel (27.5) S: 100mm travel (27.5) / 100mm travel (29) |
| AMORTISSEUR | N/A |
| COMPOSANTS | |
| CINTRE | Giant Connect Trail, 31.8mm XS: 670mm (27.5) S: 670mm (27.5) / 670mm (29) M: 750mm (27.5) / 750mm travel (29) L: 750mm (29) |
| GRIPS | Giant Sole-O |
| POTENCE | Giant Sport, 7-degree XS: 40mm (27.5) S: 40mm (27.5) / 40mm (29) M: 50mm (27.5) / 50mm travel (29) L: 50mm (29) |
| TIGE DE SELLE | Giant Sport, 30.9 XS: 300mm (27.5) S: 300mm (27.5) / 375mm (29) M: 375mm (27.5) / 375mm travel (29) L: 375mm (29) |
| SELLE | Liv Sport |
| PÉDALES | MTB caged |
| DÉRAILLEUR | |
| MANETTES | Shimano Alivio SL-M3100, 2x9 |
| DÉRAILLEUR AVANT | Shimano Alivio M3120 |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Deore M592 |
| FREINS | Shimano Deore BR-MT200, hydraulic, Shimano RT-26 rotors [F]180mm, [R]160mm |
| LEVIERS DE FREIN | Shimano Deore BL-MT200 |
| CASSETTE | Shimano Deore HG200, 11x36 |
| CHAÎNE | KMC X9 |
| PÉDALIER | Shimano MT101-2, 22/36 XS: 170mm (27.5) S: 170mm (27.5) / 170mm (29) M: 170mm (27.5) / 170mm travel (29) L: 175mm (29) |
| BOITIER DE PÉDALIER | cartridge |
| ROUES | |
| JANTES | Giant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width |
| MOYEUX | alloy, sealed bearing |
| RAYONS | stainless, 14g |
| PNEUS | Kenda Booster 27.5 or 29x2.2", wire bead |
| EXTRAS | 2.4" max tire size |
| ACCESSOIRES | |
| ECLAIRAGE | Kit d'éclairage avant et arrière à piles |

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre: ALUXX-Grade Aluminum, disc
- Fourche: SF22-X1-Coil RLR DS, QR, steel steerer XS: 80mm travel (27.5) S: 100mm travel (27.5) / 100mm travel (29)
- Manettes: Shimano Alivio SL-M3100, 2x9
- Pédalier: Shimano MT101-2, 22/36 XS: 170mm (27.5) S: 170mm (27.5) / 170mm (29) M: 170mm (27.5) / 170mm travel (29) L: 175mm (29)
- Coloris: Ocean Wave

Prix Public Conseillé: 900 €

GÉOMÉTRIE

| CADRE | XS (27.5") | S (27.5") | S (29") | M (29") | L (29") |
|-------------------------------------|------------|-----------|---------|---------|---------|
| Longueur de tube de selle (mm) | 325 | 365 | 370 | 420 | 450 |
| Angle de tube de selle | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
| Longueur du tube supérieur (mm) | 542 | 571 | 570 | 590 | 610 |
| Longueur du tube de direction (mm) | 95 | 100 | 90 | 95 | 105 |
| Angle du tube de direction | 68,0° | 68,0° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
| Déport de fourche (mm) | 40 | 42 | 51 | 51 | 51 |
| Trail (mm) | 102 | 98,9 | 94,3 | 94,3 | 94,3 |
| Empattement (mm) | 1072 | 1104 | 1119 | 1139 | 1160 |
| Longueur des bases (mm) | 440 | 440 | 455 | 455 | 455 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (mm) | 40 | 45 | 55 | 55 | 55 |
| Stack (mm) | 554 | 579 | 596 | 601 | 610 |
| Reach (mm) | 383 | 405 | 399 | 418 | 435 |
| Hauteur en statique (mm) | 663 | 686 | 705 | 737 | 757 |
| Largeur de cintre (mm) | 730 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Longueur de potence (mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Longueur des manivelles (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 175 |
| Diamètre des roues | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" |

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.